

LANGPRODUKTE S 235 JR FEUERVERZINKT

| FORMSTAHL UND BREITFLANSCHTRÄGER |

IPE

Güte S 235 JR DIN EN 10025

Mittelbreite I-Träger nach DIN EN 10034, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Abmessungen in mm

80	100	120	140	160
■	■	■	■	■

■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

HEB

S 235 JR nach DIN EN 10025

Breitflanschträger nach DIN EN 10034, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Abmessungen in mm

100	120	140	160
■	■	■	■

■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

HEA

Güte S 235 JR nach DIN EN 10025

Breitflanschträger nach DIN EN 10034, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Abmessungen in mm

100	120	140	160
■	■	■	■

■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

UNP

Güte S 235 JR DIN EN 10025

Rundkantig nach DIN EN 10279, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Abmessungen in mm

80	100	120	140	160	180	200
■	■	■	■	■	■	■

■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

