

LANGPRODUKTE S 235 JR - FEUERVERZINKT

| WINKELSTAHL, U-STAHL UND T-STAHL |

Winkelstahl, gleichschenkelig, nach DIN EN 10056-1
 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abm./mm	3	4	5	6	7	8	9	10
30 x 30	•							
40 x 40		•						
50 x 50			■					
60 x 60				■				
70 x 70					■			
80 x 80						■		
90 x 90							■	
100 x 100						■		■

• = in 6 m Lagerlängen
 ■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

Winkelstahl, ungleichschenkelig, nach DIN EN 10056-2
 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abm. / mm	5	6	7	8	10
60 x 40	•				
90 x 60		■			
100 x 50		■		■	
100 x 65			■		
100 x 75			■		
120 x 80				■	■
130 x 65				■	■
130 x 90					■
150 x 90					■
150 x 100					■
160 x 80					■
180 x 90					■
200 x 100					■

• = in 6 m Lagerlängen
 ■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

U-Stahl nach DIN EN 10279
 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abmessungen in mm

40	50	65	80	100	120	140	160	180	200
•	•	•	■	■	■	■	■	■	■

• = in 6 m Lagerlängen
 ■ = in 6 und 12 m Lagerlängen

T-Stahl nach DIN EN 10055
 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 S 235 JR nach DIN EN 10025

Abmessungen in mm

40	50
•	•

• = in 6 m Lagerlängen