

LANGPRODUKTE S 235 JR

| FLACHSTAHL , U-BAUSTAHL |

Flachstahl nach DIN EN 10058 Güte S 235 JR nach DIN EN 10025

Abm. / mm	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	60
10	•												
12	•	•	•										
15	•	•	•	•									
16	•	•	•	•									
18		•											
20	•	•	•	•	•	•							
25	•	•	•	•	•	•	•						
30	•	•	•	•	•	•	•	•					
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
55	•	•	•	•	•	•	•	•					
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = in 6 m Lagerlängen

U-Baustahl nach DIN EN 10162 Güte S 235 JR nach DIN EN 10025-2

Abm./mm	4	5	6
50 x 40 x 40	•		
50 x 50x 50	•		
54 x 45 x 45	•		
62 x 45 x 45	•		
70 x 50 x 50	•		
80 x 40 x 40	•		
80 x 50 x 50	•	•	
90 x 50 x 50		•	
100 x 50 x 50	•	•	
120 x 60 x 60	•		•
140 x 60 x 60			•
160 x 65 x 65			•
200 x 80 x 80			•

• = in 6 m Lagerlängen