

LANGPRODUKTE S 235 JR

| FORMSTAHL UND BREITFLANSCHTRÄGER |

UNP

Güte S 235 JR nach DIN EN 10025
Rundkantig nach DIN EN 10279

Abmessungen in mm

80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = in Lagerlängen von 6 - 15 m

IPE

Güte S 235 JR nach DIN EN 10025
Mittelbreite I-Träger nach DIN EN 10034

Abmessungen in mm

80	100	120	140	160	180	200	220	240	270	300	330	360	400	450	500	550
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = in Lagerlängen von 6 - 15 m

HEB

Güte S 235 JR nach DIN EN 10025
Breitflanschträger nach DIN EN 10034

Abmessungen in mm

100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = in Lagerlängen von 6 - 15 m

HEA

Güte S 235 JR nach DIN EN 10025
Breitflanschträger nach DIN EN 10034

Abmessungen in mm

100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = in Lagerlängen von 6 - 15 m

HEM

Güte S 235 JR nach DIN EN 10025
Breitflanschträger nach DIN EN 10034

Abmessungen in mm

100	120	140	160	180	200
■	■	■	■	■	■

■ = in Lagerlängen von 6 - 14 m